



154 HVT

Abatteuse à Chenilles



facebook.com/Neuson.Forest



neuson
FOREST

Général

Concept	Abatteuse à chenilles avec système de correction de cabine
Poids à vide (sans tête)	15,84 Tn
Dimensions pour Transport	
Bras replié (HxWxL)	
Grille protection phares basculée vers l'avant	3191 [3384]x 2500 x 7555 mm
[Grille protection phares fixe]	
Couple de rotation	35,4 kNm
Effort de traction	155 kN

Chassis Et Mécanisme de rotation

Vitesse	2,6 km/h and 4,4 km/h
Vitesse max. de rotation	7 rpm
Orientation superstructure	360° Rotation continue
Aptitude en pente	30° (60 %)
Chenilles standard	Acier, Patins mono-dentés, largeur 500 mm
Longueur chenilles	3700 mm
Garde au sol	570 mm
Système nivellation	25° vers l'avant, +/- 15° sur les côtés

Données Moteur

Moteur	John Deere 4045CI550
Type	4-Zylinder Turbo 4,5 Liter EU StageV, EPA EPA Tier 4 final
Refroidissement	Liquide de refroidissement moteur, intercooler
Ventilateur	Ventilateur à entraînement hydraulique, A vitesse variable automatique, Réversible Axko-Pump (50 l/min)
Puissance	129 kW
Capacité du réservoir	265 l
Alternateur	24V / 100 A
Batterie	24V / 2 x 135 Ah

Flèche & Têtes d'Abattage

Système de flèche standard [option]	Grue parallèle 1395H [13105H]
Portée [option]	10,0 m [11,0 m]

AFM: AFM 45 | **Kesla:** 21RH-III, 24RH-III | **Logmax:** 4000T, 5000V | **Ponsse:** H5 | **Waratah:** H423

Système Hydraulique

Pompe principale LS/P	358 l/min
Pompe de la tête DR/Q	297 l/min
Pression max. de service	320 bar
Reservoir Hydraulique	195 l
Filtre Hydraulique	2 x Return Filter 20 µm,
Filtre Hydraulique	1 x Drain Filter 20 µm
Filtre Hydraulique	1 x High-Pressure Filter 10 µm
Option Filtre Hydraulique	1 x Microfiltre 1 µm