

L'innovation fondée sur l'expérience

Depuis des décennies, Neuson Forest incarne la technologie forestière de haute qualité "Made in Austria".

Nos machines robustes et compactes à chenilles sont spécialement conçues pour un usage professionnel dans les conditions les plus exigeantes y compris sur des **Pentes raides jusqu'à 145 degrés,...**



ou dans **les marécages et zones humides.**



Avec un focus sur **l'efficacité, la protection des sols et la sécurité**, nous fixons de nouvelles normes en sylviculture.

Nos abatteuses travaillent flexiblement et stablement sur tous les terrains grâce à un **rayon de travail de 360 degrés**, et peuvent être adaptées aux besoins grâce à différentes classes de poids, longueurs de grue, configurations de chenilles et choix de têtes d'abattage indépendantes de la marque.



Le confort rencontre la sécurité

La cabine spacieuse offre une excellente visibilité, des commandes ergonomiques, un chauffage auxiliaire et la climatisation pour un travail concentré par tous les temps.

Certifiée **FOPS, ROPS et OPS**, elle répond aux normes de sécurité les plus strictes, même dans les conditions difficiles.

Des **plateformes de service** soignées complètent le concept.



Informations sujettes à modification et erreurs d'impression possibles.



Neuson Forest GmbH
Freilinger Straße 40
A-4614 Marchtrenk
www.neuson-forest.com



Importateur et distributeur en France
www.forestpioneer.com





Neuson 154 HVT

Machine polyvalente, compacte et puissante pour éclaircie et zones marécageuses

129 kW / 175 CV

Deux pompes hydrauliques

débit total 655 l/min

Ventilateur réversible

Diamètre d'abattage jusqu'à 65 cm

Inclinaison de la cabin

(25° vers l'avant / 15° en latéral)

Portée de la grue 10 m (11 m optional)

Largeur de transport 2.500 mm*

Hauteur de transport **inférieure** à 3 200 mm

Déport latéral en rotation à 90°: **340** mm

Rayon de rotation minimal: 2.275 mm

Poids de la machine de base: 15,8 t

TÊTE D'ABATTAGE RECOMMANDÉ: **AFM 45**

Neuson 204 HVT

Machine polyvalente pour éclaircie de premier à troisième stade et abattage final de Bois de scolytes et de dégâts de tempête

163 kW / 222 CV

Pompe hydraulique AXKO LS/P – débit de 399 l/min

Ventilateur réversible

Diamètre d'abattage jusqu'à 72 cm

Inclinaison de la cabine:

(25° vers l'avant / 15° en latéral)

Portée de la grue: 10,3 m

(11,5 m optional)

Largeur de transport: 2.500 mm

(2.700 mm*)

Hauteur de transport minimale: 3.200 mm

(3.400 mm*)

Déport latéral en rotation à 90°: 305 mm (205 mm*)

Poids de la machine de base 20,7 t

* avec un châssis plus large

TÊTE D'ABATTAGE RECOMMANDÉ: **AFM 55**

Neuson 264 HVT

Machine de coupe finale - têtes jusqu'à 900 mm ou machine d'éclaircie,- portée de grue 15 m.

226 kW / 307 CV

Pompe hydraulique AXKO LS/P – débit de 530 l/min

Ventilateur réversible

Diamètre d'abattage jusqu'à 90 cm

Inclinaison de la cabine:

(25° vers l'avant / 15° en latéral)

Portée de la grue: 9 m

(10, 12 et 14,5 m en option)

Largeur de transport : seulement 2.950 mm*

Hauteur de transport minimale: 3.535 mm

Déport latéral en rotation à 90°: 200 mm

Poids de la machine de base: 26,5 t

*avec chenilles standard

TÊTE D'ABATTAGE RECOMMANDÉ: **AFM 65**