

CABRESTANTE DE TRACCIÓN

Series T8 - T10 - T14 - T20



Especificaciones métricas

	T8	T10	T14	T20	T20 ^{HD}
Fuerza de tracción (kN)	80	100	125-140	180	180
Diámetro del cable (mm)	14	16	19	22	25
Capacidad (m)	345	500	360	540	420
Velocidad máxima (km/h)	10	6	6	8	8
Peso (kg)	1400	3000	3000	4200	4200
Caudal mín. (l/min)	200	200	200	300	300
Presión (bar)	310	290	340	320	320

No incluye soporte para cabrestante T10-T20 de 1200 kg.

Especificaciones imperiales

	T8	T10	T14	T20	T20 ^{HD}
Tracción de Cabrestante (kN)	9	11	14	20	20
Diámetro de Cable (mm)	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
Capacidad (m)	1130	1640	1180	1770	1380
Velocidad Máxima (km/h)	9	5.5	5.5	7	7
Peso (kg)	3100	6600	6600	9240	9240
Caudal mín. (l/min)	50	50	50	80	80
Presión (bar)	4300	4200	4930	4200	4200

No incluye soporte para cabrestante de 2600 lb.

Tabla de tamaños de excavadoras base

