



– Dispositif pour porte-implants



DONNÉES CLÉS

- Disponible en différentes tailles, adaptées au véhicule transporteur. • Facile à fixer.
- Il est possible de découper et de déplacer le motif en une seule étape de travail.
- Une technologie robuste et éprouvée – Faible usure et faible entretien.
- Apprêté par KTL (revêtement par immersion cathodique) et revêtu de poudre. • Fabriqué en acier Hardox® haute résistance.



Woodcracker® S200 en fonctionnement.





VIDEO

DONNÉES TECHNIQUES



WOODCRACKER® S	S 200	S 400
Ouverture des pinces (mm)	410	600
Largeur de coupe (mm)	240	480
Poids propre (kg)	170	760
Caudal de bomba recomendado ¹⁾ (l/min.)	170	760
Débit de pompe recommandé ^{1) 1)} (l/min.)	env. 25 - 60	env. 60 - 120
Pression de fonctionnement recommandée ¹⁾ (bar)	180 - 240	240 - 270
Poids de service du véhicule porteur ²⁾ (t)	1,5 - 6	max. 18

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contractuelles. Elles sont susceptibles d'être modifiées en fonction des développements ultérieurs.

DOMAINES D'APPLICATION

- Découpe nette du motif au ras du sol.
- Traitement et écaillage supplémentaires du motif.
- Mobilisation supplémentaire de biomasse par la récolte de bois résiduel du tronc.
- Conçu pour les sols sableux et sujets à l'érosion, puisque les racines restent dans le sol.



Coupez et déplacez-vous en même temps.



Mobilisation supplémentaire de biomasse.



Je travaille dans une pinède du sud de la France.



À utiliser sur les sols meubles, sableux et sujets à l'érosion.

¹⁾ Selon le mode de fonctionnement ou l'équipement.

²⁾ Selon les spécifications du véhicule en service.

• Disponible - Non disponible