



PARTIR LEÑA – Tenazas para partir leña



Rotador de rotación continua opcional: 2 motores de accionamiento para W1350 y W1800

La velocidad automática permite un mejor rendimiento en la división. W600 - W1000

cojinete de pasador premium

La carrera de apertura solo determina la pieza final más grande y no es decisiva para el diámetro máximo que se puede dividir.

Hoja de alta resistencia fabricada en acero Hardox®.



DATOS CLAVE

- Disponible en diferentes tamaños, adecuados para el vehículo portador. • Conexión sencilla y segura.
- Conexión plug-and-play.
- Fácil suministro del material precortado a las trituradoras.
- Tecnología robusta y probada – Poco desgaste y poco mantenimiento.
- Imprimado con KTL (recubrimiento por inmersión catódica) y recubrimiento en polvo. • Fabricado en acero Hardox® de alta resistencia.



Rotador de rotación continua para aplicaciones flexibles.

LAS TENAZAS RESISTENTES PARA PARTIR LEÑA.



El precorte de la madera permite un proceso de secado natural.



Montado sobre cardán en el PM-Trac.

DATOS TÉCNICOS



PATENTED

WOODCRACKER® W	W 600	W 820	W 1000	W 1350	W 1800
Tongs opening (mm)	620	820	1040	1370	1830
Splitting force at 240 bar (t)	26	26	26	34	47 ³⁾
Deadweight (Base – Full equipment) (kg)	310	370	580	990	1990
Recommended pump flow capacity (l/min.)	25 - 60	25 - 60	40 - 80	80 - 150	100 - 190
Recommended operating pressure (bar)	190 - 250	190 - 250	190 - 250	220 - 270	240 - 300
Service weight of carrier vehicle (t)	3,5 - 8	5 - 12	10 - 18	15 - 25	25 - 35
Roller system	•	•	-	-	-
Optional: Autospeed	•	•	•	-	-
Optional: Rotator	•	•	•	•	•

1) • disponible - no disponible

2) Dependiendo de las especificaciones del vehículo de operación. 3) A una presión de trabajo de 300 bares.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Partir troncos de madera gruesos con un mínimo esfuerzo.
- Puede utilizarse en todos los métodos de cosecha y procesamiento de madera fuerte.
- El pre-corte de la madera permite un proceso de secado natural y como esto da como resultado un aumento en la calidad de la biomasa y en el rendimiento energético.
- Las pinzas para partir carne se pueden utilizar como pinzas de agarre.
- Pre-partición de la madera para su posterior procesamiento de los troncos partidos o material de madera astillada.
- Fácil suministro del material precortado a las trituradoras.

Los datos técnicos y las ilustraciones no son vinculantes. Están sujetos a cambios por motivos de desarrollo posterior.



Manipulador de materiales LH 944 en funcionamiento con el W1800.



Diversas opciones de montaje.