

5F GT



CAPACIDAD
DE CARGA

12^T

PESO
PROPIO

16^T

POTENCIA
DEL MOTOR

190^{CV} 140^{KW}

ESFUERZO DE
TRACCIÓN

171^{KN}

LIGERO

El compacto autocargador de 12 toneladas es nuestro modelo de autocargador más vendido. Los grandes neumáticos de 26,5" y la gran altura libre al suelo hacen de esta máquina la elección adecuada para diversos tipos de terreno, incluyendo áreas blandas y pantanosas.

La nueva versión 3.3 tiene un chasis delantero más rígido que ofrece mejor tracción, especialmente con cargas pesadas. Un chasis delantero más corto está diseñado con un mayor ángulo para salir de zanjas profundas y conducir en terrenos accidentados. El capó es más estrecho y corto con una visión aún mejor. La visibilidad de la cabina Logset siempre ha sido uno de sus beneficios clave.

El Logset 5F GT 3.3 es un autocargador versátil y compacto. Está extremadamente bien adaptado para operaciones de clareo, pero también es adecuado para operaciones pequeñas de tala rasa. El autocargador es compacto, por lo que girar en áreas estrechas es fácil sin comprometer la altura libre al suelo. El Logset 5F GT es muy fiable y no consume muchos repuestos. Gracias a estas características, tiene unos costes operativos excepcionalmente bajos.

LOGSET 5F GT 3.3**DIMENSIONES**

Peso propio, desde	16 000 kg
Capacidad de carga	12 000 kg
Área de carga	4 - 4,75 m ²
Longitud del área de carga	4,15 m 4,75 m

MOTOR

Tipo	AGCO Power 49 LFTN
Fase	EPA Tier 4 final, EU Stage V
Potencia a 1900 rpm	140 kW (190 CV)
Par motor a 1500 rpm	800 Nm
Tanque de combustible	188 l
DEF	30 l

TRANSMISIÓN

Tipo	Hidrostática-mecánica
Esfuerzo de tracción	171 kN
Caja de cambios	2 marchas

SISTEMA HIDRÁULICO

Tamaño de la bomba	140 cm ³
Presión	23 Mpa
Tanque de aceite hidráulico	175 l

CABINA

Sistema de control	TOC 2
Voltaje de la batería	24 V
Opciones: Smooth Ride, Smooth HIFI	
Seguridad probada y aprobada	

NEUMÁTICOS

Estándar	710/45-26.5
Opcional	600/55-26.5 800/40-26.5

GRÚA

Opciones de grúa Mesera	Mesera 83 F
Opciones de alcance	7,2/10 m
Capacidad de elevación	106 kNm
Rotator	360°
Opción	Smooth Crane

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.



OPCIONES
DE GRÚA **7,2/10^M**