

6F GT



CAPACIDAD
DE CARGA

14^T

PESO
PROPIO

18^T

POTENCIA
DEL MOTOR

230^{CV} 169^{KW}

ESFUERZO DE
TRACCIÓN

196^{KN}

CUANDO NECESITA POTENCIA EN FORMATO COMPACTO

El Logset 6F GT tiene una alta capacidad y unos costes operativos excepcionalmente bajos. La longitud de la zona de carga es ajustable entre 4 y 5,2 metros. La geometría del 6F está diseñada para transportar grandes volúmenes de madera incluso a distancias algo más largas, y es ahí donde el bajo consumo de combustible se vuelve muy importante para una operación exitosa.

Las principales piezas mecánicas han sido reforzadas para lograr una larga vida útil y soportar condiciones desafiantes.

Los chasis, la articulación central, los soportes de los bogies, la zona de carga y el capó sólido han sido diseñados para condiciones forestales severas.

LOGSET 6F GT 3.3

DIMENSIONES

Peso propio, desde	18 000 kg
Capacidad de carga	14 000 kg
Área de carga	4,85 - 5,85 m ²
Longitud del área de carga	4 m 5,2 m

MOTOR

Tipo	AGCO Power 74 LFTN
Fase	EPA Tier 4 final, EU Stage V
Potencia a 1850 rpm	169 kW (230 CV)
Par motor a 1500 rpm	1000 Nm
Tanque de combustible	188 l
DEF	30 l

TRANSMISIÓN

Tipo	Hidrostática-mecánica
Esfuerzo de tracción	196 kN
Caja de cambios	2 marchas

SISTEMA HIDRÁULICO

Tamaño de la bomba	140 cm ³
Presión	24 Mpa
Tanque de aceite hidráulico	175 l

CABINA

Sistema de control	TOC 2
Voltaje de la batería	24 V
Opciones: Smooth Ride, Smooth HIFI	
Seguridad probada y aprobada	

NEUMÁTICOS

Estándar	710/45-26.5
Opcional	600/55-26.5 800/40-26.5

GRÚA

Opciones de grúa Mesera	Mesera 92 F
Opciones de alcance	7,9/10 m
Capacidad de elevación	130 kNm
Rotator	360°
Opción	Smooth Crane

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

OPCIONES
DE GRÚA **7,9/10^M**